

スライド網戸（引違い窓・片引き窓・両袖片引き窓）

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
網戸の開け閉めがスムーズにできない。	はずれ止めの位置調整が合っていない。 戸車がレールに乗っていないなど、網戸が正常に取り付けられていな い。 下枠レールにゴミやホコリがたま っている。 網戸のすき間ふさぎ材と窓とのこ すれが強すぎる。 網戸が反っている。 上枠・下枠レールにキズ、変形が ある。 経年変化により、鶴居が下がって 柱が傾いたり、上枠が下がったり して枠全体が傾いている。	はずれ止め調整をしてください。 網戸を一度はずして、取り付け し直してください。 清掃をしてください。 商品をお求めの建築会社、工務 店、販売店または当社お客様相 談室に修理依頼をしてください。	P.186 P.192、 P.193 P.139
網戸がはずれる、または落 下する。	はずれ止めの位置が合っていない。 はずれ止めが破損している。	はずれ止め調整をしてください。 商品をお求めの建築会社、工務 店、販売店または当社お客様相 談室に修理依頼をしてください。	P.186
網戸の開閉時に異音が する。	戸車がレールに乗っていないなど 網戸が正常に取り付けられていな い。 下枠レールにゴミやホコリがたま っている。 戸車にキズがついたり、すりへつ たりしている。 網戸のすき間ふさぎ材が経年劣化 により、ねじれたり、ひび割れたり、 ちぎれたりしている。 上枠・下枠レールにキズ、変形が ある。	網戸を一度はずして、取り付け し直してください。 清掃をしてください。 商品をお求めの建築会社、工務 店、販売店または当社お客様相 談室に修理依頼をしてください。	P.192、 P.193 P.139
窓を開け閉めすると網戸 が一緒に動く。	網戸の反りで、網戸のすき間ふさ ぎ材と窓とのこすれが強すぎる。		

アルミ製商品の腐食

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
アルミ商品表面などにつぶ状の汚れがついている。	商品にゴミなどがついている。 ハウスクリーニング時に中性洗剤以外の洗剤により洗浄が行われた、またはその洗剤がついて商品が腐食した。	清掃をしてください。	P.135
	ドア・枠まわりの外壁、土間などに塩分の多い海砂の混入した材料が使用されていたため、商品が腐食した。	商品をお求めの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。	
	ドア・枠まわりの外壁、土間などに使用された材料や溶剤が原因で、商品が腐食した。		
	交通量の多い道路沿いのため排気ガスにより商品が腐食した。		
	ガス給湯器の排気ガスにより商品が腐食した。		
	海岸地帯のため、空気中に含まれる塩分がついて商品が腐食した。		
	工業地帯のため、大気中に含まれる腐食を誘発する成分がついて商品が腐食した。		

当社お客様相談室 受付時間 月～土 9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く）  0120-20-4134